




**HÄNDETROCKNER AIR-WOLF S 520**

SERIE S

AIR-WOLF GmbH  
Waschraum- und Hygienetechnik  
Unterhacher Strasse 75  
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10  
Telefax +49 (89) 420790-70  
air-wolf@air-wolf.de  
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der  
Wolf-Gruppe

**AIR-WOLF****TECHNISCHE DATEN**

Effektive Luftleistung	450 m³/h
Luftgeschwindigkeit	95 km/h
Lufttemperatur	50 °C (100 mm nach Luftauslass, bei 21 °C Raumtemperatur)
Leistung Motor	250 W
Leistung Heizelement	2.500 W (selbstregulierend nach Umgebungstemperatur)
Gesamtleistung	2.750 W (selbstregulierend nach Umgebungstemperatur)
Stromstärke	12,0 A
Spannung	220 bis 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Betriebsgeräusch	65 dB @ 2 m
Motorumdrehungen pro Minute	4.500
Motortyp	Universalmotor
Grundplatte	feuerresistenter Kunststoff PA 6-V0 Basis
Sensoreinstellung	50 mm bis 250 mm einstellbar; Standard 170 mm ± 20 mm
Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Schutzart	IP 23
Motorsicherung	Thermosicherung
Heizelementsicherung	Thermosicherung

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Warmluft-Händetrockner S 520, für alle Einsatzbereiche, mit intelligenter Steuerung, hoher Trockenleistung und großer Vandalensicherheit bei geringer Geräusentwicklung, auch für höchste Benutzerfrequenz geeignet. Bedienung automatisch durch gleichzeitige Auslösung von Infrarot- und Bewegungssensor, Laufzeit bis ca. 2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, maximal 120 Sekunden nach Einschalten, Sensorauslösung einstellbar 50 bis 250 mm nach Luftauslass, Gehäusematerial 1,5 mm Edelstahl, Gehäuseoberfläche gebürstet, Luftgeschwindigkeit 95 kmh, Lufttemperatur 50° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 21°Celsius Raumtemperatur), Händetrocknungsdauer ca. 29 Sekunden, Leistung Motor 250 Watt, Leistung Heizelement 2.500 Watt (selbstregulierend nach Raumtemperatur), Gesamtleistung 250 bis 2.750 Watt (selbstre-

gulierend nach Raumtemperatur), Stromstärke 12 Ampère, Spannung 220 bis 240 Volt, Frequenz 50 oder 60 Hertz, Betriebsgeräusch 65 dB, Motorumdrehungen 4.500 pro Minute, Motortyp Universalmotor, Schutzklasse II, Schutzart IP 23, Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung, Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose, Gewicht 4,25 Kilogramm, Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben, Prüfzeichen CE, GS, EMV, LVD, RoHS, für Aufputzmontage

**ABMESSUNGEN**

H x B x T 325 x 275 x 164 mm  
Gewicht 4,25 kg

**EINSATZGEBIETE:**

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Schulen, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Krankenhäuser, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

**MONTAGETIPP**

Empfohlene Montagehöhen für AIR-WOLF Händetrockner der Serie S von Boden bis Geräteunterkante:

